

Daikin Stylish warmtepomp

Design op zijn best



Waarom kiezen voor Daikin Stylish?

- **Smalste unit op de markt, slechts 189 mm**
- **Hoogste seizoensrendement**, verder verbeterd met energiebesparende functies zoals een weektimer en een Intelligent Thermal Sensor
- **Optimaal comfort** dankzij geavanceerde technologieën zoals de Intelligent Thermal Sensor en de geïntegreerde Onecta app
- Fluisterstille werking slechts 19 dB(A)



Daikin adviseert u graag bij de keuze van het meest efficiënte systeem. Bezoek onze website voor meer informatie.

www.daikin.be
0800/ 840 22



Voordelen

- › Stijlvol ontwerp in mat kristalwit, zilver, zwart of donkere 'houtlook'
- › Fluisterstille werking (19 dB(A))
- › Hoogste efficiënties met R-32
- › Lage CO₂-uitstoot
- › Horizontale en verticale autoswing
- › Sensor 'Grid Eye' voor stabiele temperaturen
- › Weektimer
- › Geïntegreerde Onecta app

Intelligent Thermal Sensor

De Stylish beschikt over een Intelligent Thermal Sensor. Deze sensor scant de oppervlaktetemperatuur van een ruimte. Nadat de kamertemperatuur bepaald is, verdeelt de Intelligent Thermal Sensor de lucht gelijkmatig over de ruimte. Zo wordt er een ideale luchtstroompatroon gecreëerd die de warme of koele lucht specifiek richt naar de zones waar het nodig is. Hierbij houdt het toestel ook rekening met de plaats waar personen zich bevinden.

Hoger seizoensrendement

Het seizoensrendement geeft een meer realistische indicatie van hoe efficiënt airconditioners werken gedurende een heel verwarmings- of koelseizoen. Daikin Stylish is uitermate energiezuinig:

- › SEER tot **A+++**
- › SCOP tot **A+++**

Geïntegreerde Onecta app

Niet thuis? Geen probleem. Met de Daikin Onecta App bedient u de temperatuur, de luchthoeveelheid en/of de bedieningsmodus eenvoudig op afstand vanaf uw smartphone. Daarnaast kunt u uw energieverbruik in de gaten houden. Alles onder controle, waar u ook bent.



Flash Streamer technologie

Gegarandeerde luchtkwaliteit dankzij de luchtzuiveringsfilter en de Flash Streamer. (Daikin technologie die meer dan 99% van de bacteriën, schadelijke stoffen of schimmels verwijdert.)



reddot award 2018
winner



Wandmodel: Stylish

Design op z'n best, gecombineerd met een uniek rendement en comfort

- › Seizoensrendementwaarden tot A+++
- › Een uitzonderlijke combinatie van iconisch design en technisch meesterschap met een elegante afwerking in mat kristalwit, zilver, zwart of donkere 'houtlook'
- › Daikin Onecta applicatie : bedien uw binnenunits van op gelijk welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet
- › Fluisterstille werking: u hoort nauwelijks dat de unit werkt. Het geluidsdruk niveau daalt tot 19 dB(A)!



Rendementsgegevens			FTXA + RXA	CTXA15AW/BS/ BT/BB	20AW/BS/BT/BB + 20A9	25AW/BS/BT/BB + 25A9	35AW/BS/BT/BB + 35A9	42AW/BS/BT/BB + 42B	50AW/BS/BT/BB + 50B
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.		kW	Alleen aansluitbaar op multi-buitenunits	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max./-10°C		kW		1,3/2,5/3,5/2,2	1,3/2,8/4,7/2,3	1,4/4,0/5,2/2,4	1,7/5,4/6,0/3,3	1,7/5,8/6,5/3,5
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW		0,27/0,43/0,63	0,27/0,56/0,78	0,31/0,78/1,04	-/1,05/-	-/1,36/-
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW		0,25/0,50/0,91	0,25/0,56/1,22	0,26/0,99/1,67	0,46/1,31/-	0,49/1,45/-
Koelen van ruimten					A+++			A++	
Capaciteit	P-design		kW		2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER				8,75	8,74	8,73	7,50	7,33
	Jaarlijks energieverbruik		kWu		80	101	137	196	239
	Energierendementsklasse				A+++			A++	
Verwarmen van ruimten (Gemiddeld klimaat)	P-design		kW		2,40	2,45	2,50	3,80	4,00
	SCOP/A				5,15			4,60	
	Jaarlijks energieverbruik		kWu		653	666	680	1.150	1.217
Binnenunit			FTXA	CTXA15AW/BS/ BT/BB	20A/B	25A/B	35A/B	42A/B	50A/B
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	295x798x189					
Gewicht	Unit		kg	12					
Luchtfilter	Type			Verwijderbaar / afwasbaar					
Luchtdebiet	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/u	276/366/480/660	276/366/480/660	276/366/540/690	276/366/540/714	276/432/606/786	312/456/600/810
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/u	270/384/522/654	270/384/522/654	270/384/540/666	270/384/540/690	312/462/630/876	342/492/666/906
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dBA		57			60	
Geluidsdruk niveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dBA	19/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/31/39/46
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	dBA	19/25/32/39	19/25/32/39	19/25/33/40	19/25/33/41	21/29/37/45	24/33/42/46
Besturingssystemen				ARC466A58					
				BRC073 (optie BRCW901A08 of 03 nodig en EKR521)					
Leidingaansluitingen	Condensafvoer		mm	18					
Prijs voor AW versie, excl. BTW, xcl. montage			€	571	583	697	841	1.116	1.392
Buitenunit			RXA	-	20A9	25A9	35A9	42B	50B
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	Alleen aansluitbaar op multi-buitenunits	552x840x350			734x954x402	
Gewicht	Unit		kg		32			50	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dBA		59		61		62
	Verwarmen		dBA		59		61		62
Geluidsdruk niveau	Koelen	Nom.	dBA		46		49		48
	Verwarmen	Nom.	dBA		47		49		48
Werkbereik	Koelen	Omgeving Min.~Max.	°CDB		-10~46				
	Verwarmen	Omgeving Min.~Max.	°CDB		-15~18				
Koelmiddel	Type				R-32				
	GWP				675				
Leidingaansluitingen	Vulling		kg/TCO2eq		0,76/0,52			1,10/0,75	
	Vloeistof	Buitendiam.	inch		1/4"			1/4"	
	Gas	Buitendiam.	inch		3/8"			1/2"	
	Leidingslengte	BU - BI Max.	m		20			30	
	Bijkomende koelmiddelvulling		kg/m		0,02 (voor leidingslengte boven 10 m)				
Voeding	Stroom - 50Hz	Fase / Frequentie / Spanning	Hz/V		15				20
	Max. zekeringsamp. (MFA)		A		1~/50/220-240				
Prijs buitenunit, excl. BTW, excl. montage			€		10		16		
Setprijs voor AW versie met buitenunit, excl. BTW, excl. montage			€		1.329	1.336	1.808	1.928	2.047
			€		1.912	2.033	2.649	3.044	3.439

Incl. Infrarode bediening (ARC466A58) en incl. Daikin Onecta App

Richtprijzen voor eindklanten in €, excl. BTW. Prijzen geldig van 01/04/2022 tem 31/03/2023.

Daikin Emura warmtepomp

Design op zijn best



Waarom kiezen voor Daikin Emura?

- **Uniek ontwerp**, ontworpen in Europa voor Europa
- **Hoog seizoensrendement**, nog verder verbeterd door energiebesparende functies zoals een weektimer en een bewegingssensor
- **Optimaal comfort** dankzij geavanceerde technologieën zoals de thermische sensor en de Onecta app
- Daikin Emura is fluisterstil met geluidsniveaus tot amper 19 dB(A)



Daikin adviseert u graag bij de keuze van het meest efficiënte systeem. Bezoek onze website voor meer informatie.

www.daikin.be
0800/ 840 22



Voordelen

- › Stijlvol ontwerp in mat kristalwit, zwart of zilver
- › Fluisterstille werking (19 dB(A))
- › Hoogste efficiënties met R-32
- › Lage CO₂-uitstoot
- › Horizontale en verticale autoswing
- › Bewegingssensor met 2 zones bespaart energie
- › Weektimer
- › Onecta applicatie

Uniek ontwerp

Daikin is de enige fabrikant die in zijn gamma een designmodel heeft dat in Europa werd ontworpen voor de Europese markt, en dat daarbij Europese technische en ontwerpnormen hanteert om precies te kunnen beantwoorden aan de behoeften van de klant. Daikin is ook trots u te kunnen melden dat Daikin Emura de Reddot award heeft gewonnen.

Hoger seizoensrendement

Het seizoensrendement geeft een meer realistische indicatie van hoe efficiënt airconditioners werken gedurende een heel verwarmings- of koelseizoen. Daikin Emura is uitermate energiezuinig:

- › SEER tot **A+++** (tot grootte 35)
- › SCOP tot **A+++** (tot grootte 35)

Onecta applicatie

Niet thuis? Geen probleem. Met de Daikin Onecta app bedient u de temperatuur, de luchthoeveelheid en/of de bedieningsmodus eenvoudig op afstand vanaf uw smartphone. Daarnaast kunt u uw energieverbruik in de gaten houden. Alles onder controle, waar u ook bent.

Intelligent Thermal Sensor

De Emura beschikt over een Intelligent Thermal Sensor. Deze sensor scant de oppervlaktetemperatuur van een ruimte. Nadat de kamertemperatuur bepaald is, verdeelt de Intelligent Thermal Sensor de lucht gelijkmatig over de ruimte. Zo wordt er een ideale luchtstroompatroon gecreëerd die de warme of koele lucht specifiek richt naar de zones waar het nodig is. Hierbij houdt het toestel ook rekening met de plaats waar personen zich bevinden.



reddot winner 2022

Wandmodel: Emura

Design op z'n best, gecombineerd met een uniek rendement en comfort

- › Seizoensrendementwaarden tot A+++
- › Combinatie van iconisch design en technisch meesterschap met een elegante afwerking in zilver, zwart of in mat kristalwit
- › Dankzij zijn uitstekende design, ontving Daikin Emura de Reddot design award 2022 van een internationale jury
- › Onecta app: bedien uw binnenunits van op gelijk welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet
- › Fluisterstille werking: u hoort nauwelijks dat de unit werkt. Het geluidsdrumniveau daalt tot 19 dB(A)
- › Gegarandeerde luchtkwaliteit dankzij de luchtzuiveringsfilter en de Flash Streamer. (Daikin technologie die meer dan 99% van de bacteriën, schadelijke stoffen of schimmels verwijdert)



Efficiëntie		FTXJ/RXJ	20AW/S/B + 20A	25AW/S/B + 25A	35AW/S/B + 35A	42AW/S/B + 42A	50AW/S/B + 50A
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.	kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/5,3
Verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max./-10°C	kW	1,3/2,5/3,5/2,0	1,3/2,8/4,7/2,1	1,4/4,0/5,2/2,1	1,7/5,4/6,0/3,3	1,7/5,8/6,5/3,4
Opgenomen vermogen	Koelen Nom.	kW	0,43	0,56	0,78	1,05	1,36
	Verwarmen Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45
Ruimtekoeling	Energie-efficiëntieklasse		A+++			A++	
	Capaciteit Ontwerpcapaciteit	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00
	SEER		8,75	8,74	8,73	7,5	7,33
	Jaarlijks energieverbruik	kWu/j	80	100	136	196	239
Ruimteverwarming (gematigd klimaat)	Energie-efficiëntieklasse		A+++			A++	
	Capaciteit Ontwerpcapaciteit	kW	2,02	2,07	2,11	3,26	3,44
	SCOP		5,15	5,15	5,15	4,6	4,6
	Jaarlijks energieverbruik	kWu	652	666	680	1.156	1.218
Nominale rendement	EER		4,7	4,46	4,37	3,99	3,68
	Prestatiecoëfficiënt (COP)		5	5	4,04	4,12	4
	Jaarlijks energieverbruik		213	280	389	526	679
	Richtlijn energielabel Koeling/verwarming		A/A				

Binnenunit			FTXJ	20AW/S/B	25AW/S/B	35AW/S/B	42AW/S/B	50AW/S/B
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	305x900x212				
Gewicht	Unit		kg	12				
Luchtfilter	Type			Verwijderbaar / wasbaar				
Ventilator	Koelen	Fluisterstil/Laag/ Gemiddeld/Hoog	m³/u	276/360/504/660	276/360/516/684	276/360/516/708	276/432/570/780	312/456/624/810
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/ Gemiddeld/Hoog	m³/u	276/384/522/666	276/384/540/678	276/384/540/702	312/462/630/864	342/492/666/900
Geluidsvermogen	Koelen		dB(A)	57	57	60	60	60
Geluidsdruk	Koelen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/31/46
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Hoog	dB(A)	19/25/39	19/25/40	19/25/41	21/29/45	24/33/46
Besturingssystemen	IR-afstandsbediening (standaard meegeleverd)			ARC488A1W/S/K				
	Bedrade afstandsbediening (optie)			BRC073 (optie BRCW901A08 of 03 nodig + EKRS21)				
Prijs, excl. BTW, excl. montage			€	671	802	968	1.284	1.601

* +2 dBA in Multi-combinatie

Buitenunit			RXJ	20A	25A	35A	42A	50A
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	552x840x350			734x954x408	
Gewicht	Unit		kg	33			49	
Geluidsvermoggenniveau	Koelen	Nom.	dBA	59	59	61	62	62
	Verwarmen	Nom.	dBA	59	59	61	62	62
Geluidsdrukniveau	Koelen	Nom.	dBA	46	46	49	48	48
	Verwarmen	Nom.	dBA	47	47	49	48	49
Werkbereik	Koelen	Omgeving Min.~Max.	°CDB	-10~50				
	Verwarmen	Omgeving Min.~Max.	°CNB	-20~24				
Koelmiddel	Type/GWP			R-32/675,0				
	Vulling		kg/TCO2Eq	0,76/0,52			1,10/0,75	
Leidingaansluitingen	Vloestof	Buitendiameter	inch	1/4"			1/4"	
	Gas	Buitendiameter		3/8"			1/2"	
	Leidinglengte BU - BI	Max.	m	20			30	
	Bijkomende koelmiddelvulling		kg/m	0,02 (voor leidinglengte boven 10 m)				
	Hoogteverschil BI - BU	Max.	m	15			20	
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning		Hz/V	1~/50/220-240				
Stroom - 50 Hz	Max. zekeringsamp. (MFA)		A	16				
Prijs, excl. BTW, excl. montage			€	1.396	1.403	1.899	2.025	2.150
Setprijs, excl. BTW, excl. montage			€	2.067	2.205	2.867	3.309	3.751

Incl. Infrarode bediening (ARC466A9) en incl. Daikin Onecta App
Richtprijzen voor eindklanten in €, excl. BTW. Prijzen geldig van 01/04/2022 tot 31/03/2023.

Daikin Perfera warmtepomp

Ultiem comfort in uw huis



Waarom kiezen voor Daikin Perfera?

- Discreet, met een optimaal rendement en comfort dankzij de intelligente **bewegingssensor met 2 zones**
- **Koelen, verwarmen** en de **lucht zuiveren** het hele jaar door dankzij de Flash-streamer
- **Lage energiekosten** dankzij het hoge seizoensrendement tot A+++ en energiebesparende functies



Daikin adviseert u graag bij de keuze van het meest efficiënte systeem. Bezoek onze website voor meer informatie.

www.daikin.be
0800/ 840 22



Voordelen

- › Discreet, modern ontwerp
- › Hoogwaardige afwerking in mat wit
- › Hoogste efficiënties met R-32
- › Lage CO₂-uitstoot
- › Luchtzuivering via Flash-streamer
- › Bewegingssensor met 2 zones bespaart energie
- › Weektimer
- › Fluisterstille werking (19 dB(A))
- › 3D Luchtstroom
- › Onecta applicatie

Geïntegreerde Residential Controller

Niet thuis? Geen probleem. Met de Daikin Onecta App bedient u de temperatuur, de luchthoeveelheid of de bedieningsmodus eenvoudig op afstand vanaf uw smartphone. Daarnaast kunt u uw energieverbruik in de gaten houden. Alles onder controle, waar u ook bent. Zelf Alexa of Google Assistant kunnen je helpen.



Energierendement tot A+++

Daikin Perfera beschikt over moderne technologie en ingebouwde intelligentie. Zo presteert deze altijd volgens de strengste normen en heeft deze een energieklasse van wel A+++ voor koeling en verwarming:

- › SEER tot **A+++**
- › SCOP tot **A+++**

Comfort

- › **Intelligente bewegingssensor met 2 zones:**
De luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht waar op dat moment niemand aanwezig is. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over naar de energiezuinige stand.
- › **3D luchtstroom:**
De kamertemperatuur blijft constant door een combinatie van verticale en horizontale autoswing. De lucht wordt gelijkmatig over de ruimte verdeeld en komt tot in de hoeken, zelfs in grotere ruimtes.

Flash Streamer:

Gegarandeerde luchtkwaliteit dankzij de luchtzuiveringsfilter en de Flash Streamer. (Daikin technologie die meer dan 99% van de bacteriën, schadelijke stoffen of schimmels verwijdt.)

Wandmodel: Perfera

Discreet, modern design voor een optimaal rendement en comfort dankzij de 2-zone-bewegingssensor

- › Seizoensrendementwaarden tot A+++
- › Het gebogen en moderne design zorgt ervoor dat deze unit in om het even welk interieur past
- › Krachtige luchtzuivering verbetert de kwaliteit van de binnenlucht met Daikin Flash Streamer-technologie
- › Bewegingssensor met 2 zones: de luchtstroom wordt telkens naar een zone gericht, waar op dat moment geen persoon aanwezig is. Wanneer er geen mensen worden gedetecteerd, schakelt de unit automatisch over naar de energiezuinige stand (klasse 35, 42, 50)
- › Onecta App : bedien uw binnenunits van op gelijk welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet
- › De "Heat Boost" functie warmt uw huis snel op bij opstart. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan bij een gewone warmtepomp (alleen split)



Rendementen			FTXM + RXM	20R + 20R9	25R + 25R9	35R + 35R9	42R + 42R	50R + 50R	60R + 60R	71R + 71R
Koelcapaciteit	Min. / Nom. / Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,2	1,4/3,4/4,0	1,7/4,2/5,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/8,5
Verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,5/3,5/2,2	1,3/2,8/4,7/2,3	1,4/4,0/5,2/2,5	1,7/5,4/6,0/3,7	1,7/5,8/7,7/3,9	1,7/7,0/8,0/4,0	2,3/8,2/10,2/5,2
Power input	Koelen	Nom.	kW	0,44	0,56	0,80	0,97	1,36	1,77	2,34
	Verwarmen	Nom.	kW	0,50	0,56	0,99	1,31	1,45	1,94	2,57
Koeling	Energieklasse			A+++			A++			
	Vermogen	Pdesign	kW	2,00	2,50	3,40	4,20	5,00	6,00	7,00
	SEER			8,65			7,85	7,41	6,90	6,20
	Jaarlijks energieverbruik		kWu/j	81	101	137	187	236	304	401
Verwarming (gematigd klimaat)	Energieklasse			A+++			A++		A+	
	Vermogen	Pdesign	kW	2,30	2,40	2,50	4,00	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			5,10			4,71		4,30	4,10
	Jaarlijks energieverbruik		kWu/j	631	659	686	1.189	1.368	1.562	2.117

Binnenunit			FTXM	20R	25R	35R	42R	50R	60R	71R
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	295x778x272				299x998x292		
Gewicht	Unit		kg	10				14,5		
Luchtfilter	Type			Verwijderbaar / afwasbaar						
Ventilator	Koelen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/u	258/342/450/630	246/342/456/630	252/360/468/678	258/390/540/714	498/684/840/948	546/708/840/1.002	600/732/900/1.014
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/u	306/372/492/558	294/378/480/588	294/390/510/588	294/390/582/744	630/720/852/948	666/744/912/990	696/762/948/1.062
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dBA	57		58	60	58	60	
	Verwarmen		dBA	54			60	58	59	61
Geluidsdrukniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog	dBA	19/25/33/41		19/29/33/45	21/30/39/45	27/36/40/44	30/37/42/46	32/38/43/47
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog	dBA	20/26/34/39	20/27/34/39	20/28/35/39	21/29/39/45	31/34/39/43	33/36/41/45	34/37/42/46
Besturingsystemen	Infrarode bediening (standaard meegeleverd)			ARC466A33						
	Bedrade bediening (optie)			BRC073 (optie BRCW901A08 of 03 nodig en EKRS21)						
Leidingaansluitingen	Condensafvoer		mm	18						
Prijs, excl. BTW, excl. montage			€	477	523	663	878	1.048	1.099	1.133

Buitenunit				RXM	20R9	25R9	35R9	42R	50R	60R	71R	
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte		mm	550x840x350			734x954x402				
Gewicht	Unit			kg	32			49		55		
Geluidsvermogniveau	Koelen			dBA	59	58	61	62		63	66	
	Verwarmen			dBA	59		61	62		63	67	
Geluidsdrukniveau	Koelen	Nom.		dBA	46		49	48		47		
	Verwarmen	Nom.		dBA	47		49	48	49		48	
Werkbereik	Koelen	Omgeving	Min.~Max.	°CDB	-10~46							
	Verwarmen	Omgeving	Min.~Max.	°CNB	-21~18							
Koelmiddel	Type				R-32							
	GWP				675							
	Volume			kg/CO2Eq	0,76/0,52			1,10/0,75	1,15/0,78			
Leidingaansluitingen	Vloeistof	UD		inch	1/4"							
	Gas	UD		inch	3/8"				1/2"		5/8"	
	Leidinglengte	Max.	OU - IU	m	20			30				
	Niveaueverschil	IU - OU	Max.	m	15			20				
	Leidinglengte	Systeem	Zonder lading	m	10							
	Bijkomende koelmiddelvulling			kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10m)							
	Voeding	Fase/Frequentie/Voltage			Hz/V	1~/50/220-240						
Stroom - 50Hz	Maximaal zekeringsamperage (MFA)			A	10			16		20		
Prijs, excl. BTW, excl. montage				€	847	1.036	1.385	1.486	1.573	2.058	2.482	
Setprijs, excl. BTW, excl. montage				€	1.324	1.559	2.048	2.364	2.621	3.157	3.615	

Daikin Comfora warmtepomp

Comfort voor ieders budget



Waarom kiezen voor een Daikin Comfora?

- Onopvallend comfort dat past in ieders interieur
- Voorzien van een **ontvochtigingsfunctie**
- Mogelijkheid tot integratie van de Residential Controller in de unit
- Perfect binnenklimaat: **fluisterstille werking** en **perfect luchtuitblaaspatroon**



Daikin adviseert u graag bij de keuze van het meest efficiënte systeem. Bezoek onze website voor meer informatie.

www.daikin.be
0800/ 840 22



Voordelen

- › Compact wandmodel dat past in elk interieur
- › Ontvochtigingsfunctie
- › Hoogste efficiënties met R-32 koelmiddel
- › Lage CO₂-uitstoot
- › Fluisterstille werking (19 dB(A))
- › 3D autoswing
- › Onecta App (optie)

Residential Controller

Niet thuis? Geen probleem. Met de Onecta App van Daikin bedient u de temperatuur, de luchthoeveelheid en/of de bedieningsmodus eenvoudig op afstand vanaf uw smartphone. Daarnaast kunt u uw energieverbruik in de gaten houden. Alles onder controle, waar u ook bent.



Hogere energiezuinigheid

Het seizoensrendement geeft een meer realistische indicatie van hoe efficiënt warmtepompen werken gedurende een heel verwarmings- of koelseizoen. De Daikin warmtepomp is uitermate energiezuinig:

- › SEER tot **A++**
- › SCOP tot **A++**

Laagste milieu-impact

Dit toestel is beschikbaar met het koelmiddel R-32 dat:

- › 3 keer minder belastend is voor het milieu
- › Zorgt voor lager verbruik tov R-410A.

Ontvochtigingsfunctie

In de zomer stijgt de luchtvochtigheid en net als dat droge lucht koeler aanvoelt, voelt vochtige lucht warmer aan, waardoor de ruimte heet en drukkend kan aanvoelen. Met de conventionele systemen kunt u alleen de temperatuur omlaag brengen. Deze unit voert het overtollige vocht uit de ruimte af, waardoor de ruimte comfortabel blijft aanvoelen.

Wandmodel: Comfora

Stijlvol model, past in elk interieur en is voorzien van een ontvochtigingsfunctie

- › Onopvallend, stijlvol wandmodel dat past op elke wand en in elk interieur
- › Geruisloos in de stille modus
- › De ontvochtigingsfunctie vermindert de luchtvochtigheid zonder variaties in de kamertemperatuur
- › Onecta App (optie): bedien uw binnenunits van op gelijk welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet



Rendementsgegevens			FTXP + RXP	20M9 + 20M	25M9 + 25M	35M9 + 35M	50M + 50M	60M + 60M	71M + 71M
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,0/2,6	1,3/2,5/3,0	1,3/3,5/4,0	1,7/5,0/6,0	1,7/6,0/7,0	2,3/7,1/7,3
Verwarmingscapaciteit	Min./Nom./Max./-10°C		kW	1,3/2,5/3,5/2,2	1,3/3,0/4,0/2,3	1,3/4,0/4,8/2,3	1,7/6,0/7,7/4,1	1,7/7,0/8,0/4,1	2,3/8,2/9,0/4,9
Opgenomen vermogen	Koelen	Min./Nom./Max.	kW	0,31/0,50/0,72	0,31/0,65/0,72	0,29/1,01/1,30	0,32/1,38/1,83	0,33/1,82/2,98	0,45/2,69/3,27
	Verwarmen	Min./Nom./Max.	kW	0,25/0,52/0,95	0,25/0,69/0,95	0,29/1,00/1,29	0,44/1,58/2,36	0,46/1,93/2,79	0,62/2,57/3,31
Koelen van ruimten	Energierendementsklasse			A++					
Verwarmen van ruimten (Gemiddeld klimaat)	Capaciteit	P-design	kW	2,00	2,50	3,50	5,00	6,00	7,10
	SEER			6,79	6,92	6,62	7,30	6,82	6,20
	Jaarlijks energieverbruik		kWu	103	126	186	240	308	401
	Energierendementsklasse			A++					
	Capaciteit	P-design	kW	2,20	2,40	2,80	4,60	4,80	6,20
	SCOP/A			4,65	4,61	4,64	4,40	4,10	4,01
Jaarlijks energieverbruik			kWu	662	728	845	1.463	1.638	2.166
Binnenunit			FTXP	20M9	25M9	35M9	50M	60M	71M
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	286x770x225			295x954x402		
Gewicht	Unit		kg	9			13,5		
Luchtfilter	Type			Verwijderbaar / afwasbaar					
Luchtdebiet	Koelen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/u	264/354/474/588	264/366/486/606	270/378/498/690	630/714/864/1.008	642/732/888/1.038	
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Middelhoog/Hoog	m³/u	318/390/504/618	318/402/516/618	318/420/540/690	642/732/888/1.038	678/768/948/1.074	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dBA	55		58	59	60	62
	Verwarmen		dBA	55		58	61	62	
Geluidsdrukniveau	Koelen	Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog	dBA	19/25/33/39	19/26/33/40	19/27/34/43	27/34/39/43	30/36/41/45	32/37/42/46
	Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Nom./Hoog	dBA	21/28/34/39	21/28/34/40	21/29/35/40	30/33/38/42	32/35/40/44	33/36/41/45
Besturingssystemen		IR-afstandsbediening (standaard meegeleverd)		ARC480A11					
		Bedrade afstandsbediening (optie)		BRC073 (optie BRCW901A08 of 03 nodig en EKRS21)					
Leidingaansluitingen	Condensaafvoer		mm	18					
Prijs, excl. BTW, excl. montage			€	369	397	460	757	792	808
Buitenunit			RXP	20M	25M	35M	50M	60M	71M
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	550x720x341			734x954x402		
Gewicht	Unit		kg	28			48	50	
Geluidsvermogeniveau	Koelen		dBA	60		62	61	63	66
	Verwarmen		dBA	61		62	61	63	65
Geluidsdrukniveau	Koelen	Hoog	dBA	46		48	47	49	52
	Verwarmen	Hoog	dBA	47		48	49		52
Werkbereik	Koelen	Omgeving	Min.~Max.	-10~46					
	Verwarmen	Omgeving	Min.~Max.	-15~18					
Koelmiddel	Type			R-32					
	GWP			675					
	Vulling		kg/TCO2Eq	0,55/0,37	0,70/0,48		90/0,61	1,15/0,78	
Leidingaansluitingen	Vloeistof	Buitendiam.	inch	1/4"					
	Gas	Buitendiam.	inch	3/8"			1/2"		
	Leidinglengte	BU - BI	Max.	15			30		
	Bijkomende koelmiddelvulling			0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10m)					
	Hoogteverschil			BI - BU	Max.		20		
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning		Hz/V	1~/50/220-240					
Stroom - 50Hz	Max. zekeringsamp. (MFA)		A	16					
Prijs, excl. BTW, excl. montage			€	668	768	1.018	1.230	1.612	1.942
Setprijs, excl. BTW, excl. montage			€	1.037	1.165	1.478	1.987	2.404	2.750

Incl. Infrarode bediening ARC480A11

Richtprijzen voor eindklanten in €, excl. BTW. Prijzen geldig van 01/04/2022 tem 31/03/2023.

Vloermodel: Perfera

Functionele en stijlvolle look



Heat boost



Floor warming



Heat plus



Onecta App



Flash-streamer

Vloermodel voor optimaal verwarmingscomfort dankzij de unieke verwarmingsfuncties

- » Seizoensrendement tot A++ in verwarming wat resulteert in lage verbruiken tov de elektrische verwarming
- » Eigentijds ontwerp
- » De "Heat boost" functie warmt uw huis snel op bij opstart. De ingestelde temperatuur wordt 14% sneller bereikt dan bij een gewone warmtepomp (alleen split)
- » De "Floor warming" functie optimaliseert de convectie door warme lucht vanaf de onderzijde van de unit te verspreiden
- » De "Heat plus" functie zorgt gedurende 30 minuten voor

een gezellige warmte door stralingswarmte te simuleren

- » Gegarandeerde luchtkwaliteit dankzij de luchtzuiveringsfilter en de Flash Streamer. (Daikin technologie die meer dan 99% van de bacteriën, schadelijke stoffen of schimmels verwijdt.
- » De Onecta applicatie is standaard geïntegreerd alsook de mogelijkheid van spraakbesturing via "smart" luidsprekers
- » Bijna onhoorbaar : de unit werkt zo stil dat je vergeet dat hij er is - 19dB(A) fluisterstille stand

FVXM-A + RXM-R(9)

perfera



Rendementen		FVXM + RXM	25A + 25R9	35A + 35R9	50A + 50R	
Koelcapaciteit	Min./Nom./Max.		kW	1,3/2,4/3,5	1,4/3,4/4,0	1,4/5,0/5,8
Verwarmingcapaciteit	Min./Nom./Max./-10°C		kW	1,3/3,4/4,7/2,1	1,4/4,5/5,8/3,2	1,4/5,8/8,1/3,6
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW	0,52	0,83	1,26
	Verwarmen	Nom.	kW	0,75	1,18	1,49
Koeling	Energieklasse			A++		
	Vermogen	Pdesign	kW	2,40	3,40	5,00
	SEER			8,55	8,11	7,30
	Jaarlijks energieverbruik		kWu/j	98	147	240
Verwarming (gematigd klimaat)	Energieklasse			A++		
	Vermogen	Pdesign	kW	2,30	2,80	4,10
	SCOP/A			4,65	4,63	4,31
	Jaarlijks energieverbruik		kWu/j	692	847	1.332

Binnenunit				FVXM	25A	35A	50A
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte		mm	600x750x238		
Gewicht	Unit			kg	17		
Luchtfilter	Type				Verwijderbaar/wasbaar		
Ventilator	Luchtdebiet	Koelen	Fluïsterstil/Laag/ Medium/Hoog	m³/u	246/294/420/522	246/294/420/552	324/396/540/696
		Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/ Medium/Hoog	m³/u	246/336/432/552	246/336/432/588	354/504/600/768
Geluidsvermogen	Koelen			dBA	52	53	61
	Verwarmen			dBA	52	53	62
Geluidsdrukniveau	Koelen	Fluïsterstil/Laag/Medium/ Hoog		dBA	20/25/32/38	20/25/32/39	27/31/38/44
	Verwarmen	Fluïsterstil/Laag/Medium/ Hoog		dBA	19/25/32/38	19/25/32/39	29/35/40/46
Bedieningssystemen	Infrarode bediening			ARC452A1			
	Bedrade bediening (optioneel)			BRC073 (optie BRCW901A08 of 03 nodig en EKRS21)			
Condens	Diameter			VP20 (I.D. 20/U.D. 26)			
Prijs, excl. BTW, excl. montage				€	791	955	1.261

Buitenunit			RXM	25R9	35R9	50R
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm	552x840x352		734x954x402
Gewicht	Unit		kg	32		49
Geluidsniveau	Koelen		dBA	58	61	62
	Verwarmen		dBA	59	61	62
Geluidsdrukniveau	Koelen	Nom.	dBA	46	49	48
	Verwarmen	Nom.	dBA	47	49	
Werkbereik	Koelen	Omgeving	Min.~Max.	°CDB -10 ~ +46		
	Verwarmen	Omgeving	Min.~Max.	°CNB -15 ~ +18		
Koelmiddel	Type - GWP			R-32 / 675		
	Volume		kg/TCO2Eq	0,76/0,52		1,15/0,78
Leidingaansluitingen	Vloeistof/Gas	UD	inch	3/8" - 1/4"		1/2" - 1/4"
	Leidinglengte	Max.	BU-BI	20		30
	Bijkomende koelmiddelvulling		kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10 m)		
	Niveaunderschil: BU-BI	Max.	m	15		20
Voeding	Fase/Frequentie/Spanning		Hz/V	1~/50/220-240		
Stroom - 50Hz	Maximaal zekeringamperage (MFA)		A	16		
Prijs, excl. BTW, excl. montage			€	1.036	1.385	1.573
Setprijs, excl. BTW, Excl. montage			€	1.827	2.340	2.834

Incl. Infrarode bediening (ARC452A1) en Onecta App

Richtprijzen voor eindklanten in €, excl. BTW. Prijzen geldig van 01/04/2022 tem 31/03/2023.

Daikin inbouw warmtepomp

Onzichtbaar comfort



Waarom kiezen voor Daikin Inbouw?

- Vertikaal **ingebouwd** vloermodel, onopvallend weggewerkt in wand of muur
- Installatie **onder de vensterbank**
- Past esthetisch in elk interieur: alleen de **aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar**
- **Smalste unit** op de markt, met een diepte van **slechts 200 mm**



Daikin adviseert u graag bij de keuze van het meest efficiënte systeem. Bezoek onze website voor meer informatie.

www.daikin.be
0800/ 840 22



Voordelen

- › Afwezigheidsfunctie
- › Esthetische integratie van de unit
- › Uitblaasroosters perfect integreerbaar in elk interieur
- › Enkel ventilator
- › Automatische omschakeling koelen/verwarmen
- › Stille werking
- › Unit kan ingebouwd worden in kast
- › Reukverdrijvende luchtfilter
- › Weektimer
- › Aansluitbaar op de Madoka bediening
- › Aansluiting op wifi-netwerk mogelijk

Onopvallend weggewerkt

Wenst u het comfort van een warmtepomp maar is het zien van een unit in uw leefruimte of kamer voor u een afknapper? Dan is deze unit misschien iets voor u. Met slechts een breedte van 20 cm is het perfect mogelijk om deze unit volledig weg te werken achter een valse muur of in een ingebouwde kast. Enkel de aanzuig- en uitblaasroosters zijn zichtbaar.



temperatuur, de luchthoeveelheid of de bedieningsmodus eenvoudig op afstand vanaf uw smartphone. Daarnaast kunt u uw energieverbruik in de gaten houden. Alles onder controle, waar u ook bent.

Residential Controller


Niet thuis? Geen probleem. Met de Daikin Onecta App bedient u de



Vloerinbouwmodel

Ontworpen om in wanden ingebouwd te worden

- › Discreet ingewerkt: alleen de aanzuig- en de uitblaasroosters zijn zichtbaar
- › Dankzij zijn beperkte hoogte past de unit perfect onder een raam
- › Vergt zeer weinig installatieruimte doordat de diepte slechts 200 mm bedraagt
- › Flexibele montage dankzij hoge externe statische opvoerhoogte (pulsiekanalen)
- › Onecta Applicatie (optie): bedien uw binneneenheden van op gelijk welke locatie met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet



Rendementsgegevens			FNA + RXM	25A9 + 25R9	35A9 + 35R9	50A9 + 50R	60A9 + 60R
Koelcapaciteit	Nom.		kW	2,6	3,4	5,0	6,0
Verwarmingcapaciteit	Nom./-10°C		kW	3,2/2,2	4,0/2,4	5,8/3,6	7,0/3,8
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.	kW	0,68	1,10	1,48	2,22
	Verwarmen	Nom.	kW	0,80	1,15	1,74	2,25
Koelen van ruimten	Energierendementsklasse				A+		A
	Capaciteit	P-design	kW	2,60	3,40	5,00	6,00
	SEER			5,68	5,70	5,77	5,56
	Jaarlijks energieverbruik		kWu	160	209	303	378
Verwarmen van ruimten (Gemiddeld klimaat)	Energierendementsklasse				A+		
	Capaciteit	P-design	kW	2,80	2,90	4,00	4,60
	SCOP/A			4,24	4,05	4,09	4,16
	Jaarlijks energieverbruik		kWu	924	1.002	1.369	1.547

Binnenunit				FNA	25A9	35A9	50A9	60A9
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte	mm		620 / 720(2)x750x200		620 / 720(2)x1.150x200	
Gewicht	Unit		kg		23		30	
Luchtfilter	Type				Kunstharsnet			
Ventilator - Luchtdebiet	Koelen	Hoog/Nom./Laag	m³/u		522/480/438		960/888/810	
	Verwarmen	Hoog/Nom./Laag	m³/u		522/480/438		960/888/810	
Ventilator - Externe statische druk	Hoog/Nom.		Pa		48/30		49/40	
Geluidsvermogniveau	Koelen		dBA		53		56	
Geluidsdrukniveau	Koelen	Hoog/Nom./Laag	dBA		33/31/28		36/33/30	
	Verwarmen	Hoog/Nom./Laag	dBA		33/31/28		36/33/30	
Koelmiddel	Type				R-32			
Besturingssystemen	IR-afstandsbediening				BRC4C65			
	Bedrade afstandsbediening				BRC1H52W/S/K			
Leidingaansluitingen	Condensaafvoer		mm		18			
Prijs, excl. BTW, excl. montage , excl. bediening				€	756	963	1.083	1.216

Buitenunit				RXM	25R9	35R9	50R	60R	
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte		mm	550x840x350		734x954x402		
Gewicht	Unit			kg	32		50		
Geluidsvermogniveau	Koelen			dBA	58	61	62	63	
	Verwarmen			dBA	59	61	62	63	
Geluidsdrukniveau	Koelen	Nom.		dBA	46	49	49		
	Verwarmen	Nom.		dBA	47	48	49		
Werkbereik	Koelen	Omgeving	Min.--Max.	°CDB	-10~46				
	Verwarmen	Omgeving	Min.--Max.	°CNB	-15~18				
Koelmiddel	Type				R-32				
	GWP				675				
	Vulling			kg/TCO2Eq	0,76/0,52		1,15/0,78		
Leidingaansluitingen	Vloeistof	Buitendiam.		inch	1/4"				
	Gas	Buitendiam.		inch	3/8"		1/2"		
	Leidinglengte	BU - BI	Max.	m	20		30		
		Systeem	Leeg	m	10				
		Bijkomende koelmiddelvulling			kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10m)			
		Hoogteverschil	BI - BU	Max.	m	15		20	
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning			Hz/V	1~/50/220-240				
Stroom - 50Hz	Max. zekeringsamp. (MFA)			A	16		16		
Prijs, excl. BTW, excl. montage , excl bediening					€	1.036	1.385	1.573	2.058
Setprijs, excl. BTW, excl. montage					€	1.792	2.348	2.656	3.274

Multizone Kit voor inbouwsatellietmodellen



Waarom kiezen voor de Multizone Kit?

- **1 binnenunit** verwarmt of koelt tot 8 verschillende ruimten
- Kit specifiek voor **inbouw-satellietmodellen** (FBA)
- Mogelijkheid tot individuele bediening per ruimte
- Wifi-aansluiting
- Integreerbaar met domotica-systemen zoals KNX & modbus protocol

Verhoog de flexibiliteit!

De Multizone Kit verhoogt de flexibiliteit van de inbouwsatellietmodellen. Dankzij deze kit kunnen meerdere afzonderlijke ruimtes aangestuurd worden met één binnenunit en verschillende afzonderlijke Airzone thermostaten. Het verhoogde comfort dat hiermee gepaard gaat is het grootste voordeel van dit systeem.



1 binnenunit voor meerdere kamers

Dit systeem is ideaal voor het koelen en verwarmen van slaapkamers. Het systeem kan op de zolder geplaatst worden zodat er slechts één koelleiding en één condensafvoer voorzien moet worden. Per kamer wordt er slechts één rooster geïnstalleerd en in de gemeenschappelijke nachthal één aanzuigrooster geplaatst.



AZCE6BLUEZEROCB
(bedraad)



AZCE6THINKRB
(draadloos)



AZCE6LITECB
(bedraad)
AZCE6LITERB
(draadloos)



Daikin adviseert u graag bij de keuze van het meest efficiënte systeem. Bezoek onze website voor meer informatie.

www.daikin.be
0800/ 840 22



Multizone kit voor inbouwsatellietmodellen

Meest compacte en krachtigste unit

- › Meest compacte unit in zijn klasse: slechts 245 mm (300 mm inbouwhoogte)
- › Laag geluidsniveau in bedrijf, niet meer dan 25 dBA
- › Discreet in het plafond verborgen: enkel de uitblaas- en aanzuigroosters zijn zichtbaar
- › Met de multizone kit kunnen meerdere individueel gecontroleerde klimaatzones worden bediend via één binnenunit
- › Standaard condenspomp
- › Onecta Applicatie (optie): bedien uw binnenunits van om het even waar met een app, via uw lokaal netwerk of via het internet en bewaar het overzicht van uw energieverbruik



Rendementsgegevens				FBA + RXM	35A9 + 35R	50A9 + 50R	60A9 + 60R
Koelcapaciteit	Nom.			kW	3,4	5,0	5,7
Verwarmingscapaciteit	Nom./-10°C			kW	4,0/-	5,5/-	7,0/-
Opgenomen vermogen	Koelen	Nom.		kW	0,85	1,41	1,64
	Verwarmen	Nom.		kW	1,00	1,44	1,89
Koelen van ruimten	Energieprestatieklasse				A++		A+
	Capaciteit	P-design		kW	3,40	5,00	5,70
	SEER				6,23	6,27	5,91
	Jaarlijks energieverbruik			kWu	191	279	337
Verwarmen van ruimten (Gemiddeld klimaat)	Energieprestatieklasse				A+		
	Capaciteit	P-design		kW	2,90	4,40	4,60
	SCOP/A				4,07	4,06	4,01
	Jaarlijks energieverbruik			kWu	996	1.517	1.607
Binnenunit				FBA	35A9	50A9	60A9
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte		mm	245x700x800		245x1.000x800
Gewicht	Unit			kg	28		35
Luchtfilter	Type				Kunststharstnet		
Ventilator	Luchtdoel	Koelen	Fluisterstil/Laag/Medium/Hoog	m³/u	630/750/900		750/900/1.080
		Verwarmen	Fluisterstil/Laag/Medium/Hoog	m³/u	630/750/900		750/900/1.080
Geluidsvermogeniveau	Koelen			dBA	30/150		
	Verwarmen			dBA	60		56
Geluidsdruk niveau	Koelen	Laag/Nom./Hoog		dBA	29/32/35		25/28/30
	Verwarmen	Laag/Nom./Hoog		dBA	29/32/35		25/28/30
Besturingssystemen	IR-afstandsbediening				BRC4C65		
	Bedrade afstandsbediening				BRC1H52W/S/K		
Opvoerhoogte				mm	625		
Prijs, excl. BTW, excl. montage , excl. bediening				€	1.349	1.472	1.513

Buitenunit				RXM	35R9	50R	60R
Afmetingen	Unit	Hoogte x Breedte x Diepte		mm	550x840x350	734x954x402	
Gewicht	Unit			kg	32	50	
Geluidsvermogniveau	Koelen			dBA	61	62	63
	Verwarmen			dBA	61	62	63
Geluidsdrukniveau	Koelen	Hoog		dBA	49	49	
	Verwarmen	Hoog		dBA	48	49	
Werkbereik	Koelen	Omgeving	Min.~Max.	°CDB	-10~-46		
	Verwarmen	Omgeving	Min.~Max.	°CNB	-15~-18		
Koelmiddel	Type				R-32		
	GWP				675		
	Vulling			kg/TCO2Eq	0,76/0,52	1,10/0,75	1,15/0,78
Leidingaansluitingen	Vloeistof	Buitendiam.		inch	1/4"		
	Gas	Buitendiam.		inch	3/8"	1/2"	
	Leidinglengte	BU - BI	Max.	m	20	30	
	Bijkomende koelmiddelvulling			kg/m	0,02 (voor leidinglengte van meer dan 10m)		
	Hoogteverschil	BI - BU	Max.	m	15	20	
Voeding	Fase / Frequentie / Spanning			Hz/V	1~/50/220-240		
Stroom - 50Hz	Max. zekeringsamp. (MFA)			A	16		
Prijs, excl. BTW, excl. montage , excl bediening				€	1.385	1.573	2.058
Setprijs, excl. BTW, excl. montage				€	2.734	3.045	3.571